

Innredningssystem – skillevegger

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Innredningssystem skillevegger laget av blikk med en aluzinc i form av tynnplater. Aluzinc, øker det materialets motstandskraft mot korrosjon og slitasje, noe som gjør det ideelt for bruk i innredningssystemer.

Produsent:	S4S Nordic AS
Dimensjon:	T35 profil (35mm bølger) 0,5mm DX51 stål
Farge:	Aluzinc
Overflatebehandling:	Aluzinc 185 g/m2
Øvrige opplysninger:	Anti fingerprint



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

For å rengjøre polyesteroverflater effektivt, er det viktig å bruke riktige rengjøringsmidler og metoder som ikke skader materialet. En mild såpeoppløsning og en myk klut kan brukes for daglig rengjøring, mens mer spesialiserte produkter kan være nødvendige for dypere rengjøring eller fjerning av vanskelige flekker. Det er anbefalt å unngå sterke løsemidler og skuremidler som kan forårsake skade på polyesterens overflate. Det er også viktig å teste rengjøringsmiddelet på et lite synlig område først for å sikre at det ikke forårsaker misfarging eller skade. Ved regelmessig og riktig vedlikehold kan polyesteroverflater holde seg rene og attraktive over lengre tid. Ingen spesielle rengjøringsmidler er nødvendig, men vi anbefaler å bruke universalrengjøringsmiddel eller vindusvasker. Kommersielt tilgjengelige pleieprodukter er tilstrekkelig, forutsatt at de brukes riktig og regelmessig.

IKKE BRUK FØLGENDE PRODUKTER FOR PLEIE

- oppvaskmiddel
- Slipende, aggressive rengjøringsmidler, slik som skuresvamper, stålull, sandpapir
- Produkter med hydrogenperoksid
- Gulvrensemidler som inneholder linolje, vaskepulver, møbler og plastrengjøringsmidler som inneholder silisium, blekemiddel, petroleumsbaserte rengjøringsmidler, terpentin, løsemidler (f.eks. cellulose tynner), skurepulver og pleieprodukter som inneholder slipende komponenter, white spirit
- Pleieprodukter som inneholder sterke (ufortynnede) syrer, baser og salter
- Høytrykksvaskere
- Malingsfjerner

Ettersyn/kontroll

Kontroller for dype riper i overflaten som kan skade beskyttende lag under. I fuktig områder kan komme rust hvis zink belagt underlag er skadet. Slike riper kan repareres med Alu-zink spray.

Hvis det er skade på veggpaneler som hull, bulk og utbøyning må den byttes med tilsvarende produkt.

Veggene festes med selvbærende skrue 4,2x13 og popnagle 4x8 mellom platene.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Innredningssystem – skillevegger

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

INSTRUKSJONER FOR DAGLIG PLEIE

Vi anbefaler å fjerne alle fete merker, merker og skitt så raskt som mulig, helst innenfor 48 timer. Jo lenger skitten forblir på overflaten, desto vanskeligere vil det være å fjerne det etterpå (f.eks. kaffe- og vinflekker,...). Overflaten kan rengjøres flere ganger daglig med generelle rengjøringsprodukter som glassrens eller universalrengjøringsmiddel, uten å påvirke flate. Rengjør alltid hele overflaten. Dette vil bidra til å forhindre at overflaten blir skinnende enkelte steder over tid.

Anbefalt trinn-for-trinn-plan for rengjøring av overflaten:

1. Fjern store mengder smuss eller støv (hvis det finnes) med en myk børste eller tørr klut og gjør overflaten så ren som mulig.
2. Bruk en svamp eller mikrofiber (lofri) klut for å rengjøre overflaten. Bland alle formål rengjøringsmiddel med vann, eller spray glassrens direkte på overflaten. Vennligst merk: unngå oppvaskmiddel. Denne inneholder olje for å beskytte huden. Det kan etterlate en film på panelene dine som vil bli synlige over tid.
3. Gni vedlikeholdsproduktet forsiktig inn i overflaten og la det virke (maks. 5 minutter).

Tips: Hvis overflaten din har en jevn, jevnere (f.eks. supermatt) overflatefinish? I dette kasse, rengjør med sirkulære bevegelser. Hvis overflaten din har en lineær eller uttalt overflatestruktur, gni i retning av strukturen (i stedet for på tvers av den), da dette vil hindre at smuss kommer inn i strukturen.

4. Skyll overflaten grundig med lunkent vann for å fjerne alle spor av rengjøringsprodukt.

5. Tørk overflaten tørr med en myk, tørr klut for å unngå striper. Unngå å bruke papir, spesielt hvis overflaten har dype overflatestrukturer. Små papirbiter kan få fast i strukturen til designet.

INSTRUKSJONER FOR VANSKELIG FJERNE FLEKKER

For visse flekker som neglelakk, alkoholmarkør, malingsflekker, kulepennflekker osv. anbefalt trinn-for-trinn-plan beskrevet ovenfor er kanskje ikke tilstrekkelig til å rengjøre fullstendig flate.

Anbefalt trinn-for-trinn-plan for flekker som er vanskelige å fjerne:

1. Fjern store mengder smuss eller støv (hvis det finnes) med en myk børste eller tørr klut og gjør overflaten så ren som mulig.
2. Bruk en svamp eller mikrofiber klut for å rengjøre overflaten. Bland aceton med vann og påfør dette på overflaten.
3. Gni forsiktig inn acetonen blandet med vann inn i overflaten og la den virke (maks. 2 minutter).

Tips: Hvis overflaten din har blank overflatefinish. I dette kasse, rengjør med sirkulære bevegelser. Hvis overflaten din har en lineær eller uttalt overflatestruktur, gni i retning av strukturen (i stedet for på tvers av den), da dette vil hindre at smuss kommer inn i strukturen.

4. Skyll overflaten grundig med lunkent vann for å fjerne alle spor av aceton.

5. Tørk overflaten tørr med en myk, tørr klut for å unngå striper. Unngå å bruke papir, spesielt hvis overflaten har dype overflatestrukturer. Små papirbiter kan få fast i strukturen til designet.

Hvis overflaten din ikke er helt plettfri etter en innledende rengjøring, gjenta alle 5 trinnene.

En magisk svamp (f.eks. Mr Proper Magic Gum) kombinert med en generell, ikke-slipende rengjøring

Innredningssystem – skillevegger

produktet kan brukes til (veldig) vanskelige flekker. Gni forsiktig over overflaten, aldri trykk også hard. Vi anbefaler å rengjøre hele overflaten, ikke bare flekken, slik at overflaten blir rengjort jevnt. Bruk den magiske svampen hvis den anbefalte trinn-for-trinn-planen for rengjøring av overflaten ikke har ønsket resultat.

FJERNING AV MIKRORIPER

Skulle det oppstå små mikroriper, anbefaler vi å følge med denne trinnvise planen:

1. Rengjør overflaten med en ren myk klut og lunkent vann. Det er ikke nødvendig legge til et rengjøringsmiddel. Gni i retning av strukturen (i stedet for på tvers av den).
2. Tørk overflaten tørr med en myk, tørr klut for å unngå striper. Unngå å bruke papir, spesielt hvis overflaten har dype overflatestrukturer. Små papirbiter kan få fast i strukturen til designet.

Hvis mikroripene ennå ikke er helt forsvunnet, gjenta disse trinnene.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 30 år

Garanti og vilkår

Ansvar som oppstår fra denne garantien er begrenset til:

- Skjulte mangler som er tilstede ved leveringstidspunktet. Skjulte feil er feil som ikke var det synlig før eller under montering av veggpanelene.
 - Kostnaden for å bringe materialet i samsvar, inkludert kostnadene for frakt og alle kostnader forbundet med lønn og materialer, bæres av kjøper.
 - S4S Nordic kan aldri holdes ansvarlig for noen form for følgeskader.
- Denne garantien dekker ikke skade på produktet forårsaket av:
- Feil installasjon
 - Ulykker, defekt eller feil bruk (f.eks. riper, bulker, bulker eller skader fra slipemiddel materialer), forårsaket av entreprenøren, et serviceselskap eller sluttbrukeren
 - Eksponering for ekstreme temperaturer
 - Vannskade
 - Brann eller eksplosjon
 - Feil vedlikehold

Garanti for materialer og deler 5 år

Garanti for utførelse 5 år



Tåler moderate fuktmengder.

Renholdsvennlighet

Middels

Øvrige opplysninger

Innredningssystem – skillevegger



4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Zethus AS/S4S Nordic AS
Postadresse	Billingstadsletta 91
Postnr. og poststed	1396 Billingstad
Telefon	47178844
E-post	post@zethus.no
Internett	www.Zethus.no www.solutions4storage.com